



CONDUCTOR	LONGITUD DE APLICACION (A)	IDENTIFICADOR	TIPO DE AISLADOR
Calibre ACSR 1/0AWG	406,4 (16")	AMARILLO	ANSI 57,1 ANSI 57,3
Calibre ACSR 4/0AWG	480 (18 57/64")	ROJO	ANSI 57,1 ANSI 57,3
Calibre ACSR 266MCM	508(20")	MORADO	ANSI 57,1 ANSI 57,3
Calibre ACSR 336MCM	508(20")	MARRÓN	ANSI 57,1 ANSI 57,3
Calibre ACSR 477MCM	508(20")	NARANJA	ANSI 57,1 ANSI 57,3
Calibre ACSR 266	508(20")	MORADO	ANSI 53,2
Calibre ACSR 1/0 AWG	410 (16 9/64")	AMARILLO	ANSI 53,2

NOTAS: \*MEDIDAS DADAS EN MILIMETROS (PULGADAS) SIEMPRE Y CUANDO NO SE EXPRESE LO CONTRARIO



**RETENCIÓN PREFORMADA "OMEGA"**  
**AISL.57/1-3 Y 53/2 PARA ACSR.**

**NORMA DE MATERIALES**

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	MAYO-20	F.J.G.
Última Revisión	MAYO-20	A.M.R.
CÓDIGO	PM08100201	
REV.	HOJA	1/1